

# Personnummerregister / CPR Importer

## 1 Indbakke

Forventer biblioteker i sin indbakke indeholdende filer kodet i tegnsættet ISO-8859-1 der overholder følgende navngivningsmønster:

D.{6}\.L4311.\*

Filerne er enten status udtræk eller ændringsudtræk fra det centrale personregister og indeholder en postering pr. linie. De tre første tegn i hver linie afgør typen af hver postering.

## 2 Mapning

Følgende posteringstyper bliver behandlet (alle andre typer bliver ignoreret)

Typekode	Kilde record	Gemmes i tabel
001	Personoplysninger	Person
003	Kontaktadresse	Person
004	Beskyttelser	Person
008	Navneoplysninger	Person
014	Børn	BarnRelation
016	Forældremyndighed	ForældreMyndighedRelation
017	Umyndiggørelse/værge	UmyndiggørelseVaergeRelation
023	HistoriskeAdresser	HistoriskeAdresser
029	HistoriskeCivilstande	HistoriskeCivilstande
028	HistoriskeFolkekirkeOplysninger	HistoriskeFolkekirkeOplysninger
025	HistoriskeForsvindGenfindOplysninger	HistoriskeForsvindGenfindOplysninger
026	HistoriskeNavneOplysninger	HistoriskeNavneOplysninger
022	HistoriskePersonnumre	HistoriskePersonnumre
030	HistoriskeSeparationer	HistoriskeSeparationer
027	HistoriskeStatsBorgerskaber	HistoriskeStatsBorgerskaber
024	HistoriskeUdIndrejseOplysninger	HistoriskeUdIndrejseOplysninger
019	Notat	Notat
009	Person2	Person2
011		
018		
020		
021		

012	PersonFamilie	PersonFamilie
013		
015		
002	PersonKontakt	PersonKontakt
005		
006		
007		
010		
004		

Derudover læses udtrækkets produktionsdato samt dato for forrige udtræk. Disse anvendes til at sikre at den periodiske opdatering ikke springer nogle filer over.

### 3 Indhold

I de følgende afsnit vil hvert felt i tabellerne der udstilles blive gennemgået. For hvert felt vil følgende skabelon blive brugt:

<u>Felt navn</u>	<u>Datatype</u>	<u>Kildefelt</u>
Feltets betydning samt eventuelle noter omkring mapning fra kilde til stamdata.		

Derudover vil følgende termer blive brugt for at beskrive mapningen fra kilde til stamdata:

**Trimmet** – Indholdet af kildefeltet har fået fjernet alle mellemrum i starten og slutningen af strengen.

**yyyyMMddHHmm** – Datoen er læst fra kildefeltet som en streng opbygget af 4 cifre for årstallet, 2 cifre for måneden, 2 cifre for dagen i måneden, 2 cifre for antal timer siden midnat og 2 cifre for antal minutter.

**yyyy-MM-dd** – Datoen er læst fra kildefeltet som en streng opbygget af 4 cifre for årstallet, en underscore, 2 cifre for måneden, en underscore og 2 cifre for dagen i måneden

**Ikke tomt** – Feltet kan ikke indeholde en null/nil værdi.

### 3.1 Personer

Fra tabellen `Person` udstilles følgende felter:

CPR CHAR(10) P12160-001.PNR

Personnummer. Ikke tomt.

GældendeCPR CHAR(10) P12160-001.PNRGAELD

Gældende personnummer. Trimmet.

Status CHAR(2) P12160-001.STATUS

Statuskoder:

01 = Aktiv, bopæl i dansk folkeregister

03 = Aktiv, speciel vejkode (9900 - 9999) i dansk folkeregister

05 = Aktiv, bopæl i grønlandsk folkeregister

07 = Aktiv, speciel vejkode (9900 - 9999) i grønlandsk folkeregister

20 = Inaktiv, uden bopæl i dansk/grønlandsk folkeregister men tildelt personnummer af skattehensyn (kommunekoderne 0010, 0011, 0012 og 0019)

30 = Inaktiv, annulleret personnummer

50 = Inaktiv, slettet personnummer ved dobbeltnummer

60 = Inaktiv, ændret personnummer ved ændring af fødselsdato og køn

70 = Inaktiv, forsvundet

80 = Inaktiv, udrejst

90 = Inaktiv, død

StatusDato DATETIME P12160-001.STATUSHAENSTART

Dato for status koden. I formatet yyyyMMddHHmm

StatusMarkering VARCHAR(1) P12160-001.STATUSDTO\_UMRK

Statusdato usikkerhedsmarkering.

StartDato DATETIME P12160-001.START\_DT-PERSON

Person startdato ÅÅÅÅ-MM-DD

StartDatoMarkering VARCHAR(1) P12160-001.START\_DT\_UMRK-PERSON

Startdato usikkerhedsmarkering.

SlutDato DATETIME P12160-001.SLUT\_DT-PERSON

Person slutdato ÅÅÅÅ-MM-DD

SlutDatoMarkering VARCHAR(1) P12160-001.SLUT\_DT\_UMRK-PERSON

Slutdato usikkerhedsmarkering.

Koen CHAR(1) P12160-001.KOEN

Køn, enten "M" for mand eller "K" for kvinde. Ikke tomt.

Fødselsdato DATE P12160-001.FOED\_DT

Fødselsdato. I formatet yyyy-MM-dd. Ikke tomt.

FødselsdatoMarkering CHAR P12160-001.FOED\_DT\_UMRK

Markering af en eventuel usikkerhed omkring fødselsdatoen.

I kildefeltet betyder "\*" at datoen er usikker, hvilket gemmes som et "1" i databasen.

Stilling VARCHAR(50) P12160-001.STILLING

Stilling. Trimmet.

NavnTilAdressering VARCHAR(34) P12160-003.ADRNVN

Adresseringsnavn. Trimmet.

CoNavn VARCHAR(34) P12160-003.CONVN

C/O navn. Trimmet.

Lokalitet VARCHAR(34) P12160-003.LOKALITET

Lokalitet. Trimmet.

VejnavnTilAdressering VARCHAR(20) P12160-003.STANDARDADR

Vejadresse, husnummer, etage, sidedør, bygningsnummer. Etiketeadresse. Trimmet.

Bynavn VARCHAR(34) P12160-003.BYNVN

Bynavn. Trimmet.

Postnummer INT(4) P12160-003.POSTNR

Postnummer.

PostDistrikt VARCHAR(20) P12160-003.POSTDISTTXT

Post distrikt. Trimmet.

KommuneKode INT(4) P12160-003.KOMKOD

Kommune kode.

VejKode INT(4) P12160-003.VEJKOD

Vej kode.

Husnummer VARCHAR(4) P12160-003.HUSNR

Husnummer. Foranstående nuller er fjernet fra nummeret

Etage VARCHAR(2) P12160-003.ETAGE

Etage. Foranstående nuller er fjernet fra nummeret

SideDoerNummer VARCHAR(4) P12160-003.SIDEDOER

Sidedørnummer. Trimmet.

Bygningsnummer VARCHAR(10) P12160-003.BNR

Bygningsnummer. Trimmet.

Vejnavn VARCHAR(30) P12160-003.VEJADRVN

Vejadresseringsnavn. Trimmet.

NavneBeskyttelseStartDato DATETIME P12160-004.START\_DT-BESKYTTELSE

Startdato for den periode hvor navnebeskyttelse er aktiv. I formatet yyyy-MM-dd.

Er kun sat hvis kildens beskyttelsestype læst fra feltet "P12160-004.BESKYTTTYPE" er strengen "0001".

NavneBeskyttelseSletteDato DATETIME P12160-004.SLET\_DT-BESKYTTELSE

Den dato navnebeskyttelsen er slettet igen. I formatet yyyy-MM-dd.

Fornavn VARCHAR(50) P12160-008.FORNVN

Fornavn(e). Trimmet.

FornavnMarkering VARCHAR(1) P12160-008.FORNVN\_MRK

Fornavn markering.

Mellemsnavn VARCHAR(40) P12160-008.MELNVN

Mellemsnavn. Trimmet.

MellemsnavnMarkering VARCHAR(1) P12160-008.MELNVN\_MRK

Mellemsnavn markering.

Efternavn VARCHAR(40) P12160-008.EFTERNVN

Efternavn. Trimmet.

EfternavnMarkering VARCHAR(1) P12160-008.EFTERNVN\_MRK

Efternavn markering.

NavnStartDato DATETIME P12160-008.NVNHAENSTART

Navne startdato ÅÅÅMMDDTTMM

NavnStartDatoMarkering VARCHAR(1) P12160-008.HAENSTART\_UMRK-NAVNE

Navne startdato usikkerhedsmarkering.

AdresseringsNavn VARCHAR(34) P12160-008.ADRNVN

Adresseringsnavn.

CreatedDate DATETIME

Markering af hvornår rækken er oprettet. Ikke tomt.

ModifiedDate DATETIME

Markering af hvornår rækken sidst er opdateret. Ikke tomt.

ValidFrom DATETIME P12160-000.PRODDTO

Markering af fra hvilket tidspunkt rækken er gyldig. Ikke tomt.

ValidTo DATETIME

Markering af til hvilket tidspunkt rækken er gyldig. Altid "31/12-2999".

## 3.2 Børn

Fra tabellen `BarnRelation` udstilles følgende felter:

Id \_\_\_\_\_ CHAR(21)

Et internt id der indeholder forælders personnummer sammensat med barnets personnummer og en bindestreg. Ikke tomt.

CPR \_\_\_\_\_ CHAR(10) P12160-014.PNR

Forælders personnummer. Ikke tomt.

BarnCPR \_\_\_\_\_ CHAR(10) P12160-014.PNRBARN

Barnets personnummer. Ikke tomt.

CreatedDate \_\_\_\_\_ DATETIME

Markering af hvornår rækken er oprettet. Ikke tomt.

ModifiedDate \_\_\_\_\_ DATETIME

Markering af hvornår rækken sidst er opdateret. Ikke tomt.

ValidFrom \_\_\_\_\_ DATETIME P12160-000.PRODDTO

Markering af fra hvilket tidspunkt rækken er gyldig. Ikke tomt.

ValidTo \_\_\_\_\_ DATETIME

Markering af til hvilket tidspunkt rækken er gyldig. Altid ”31/12-2999”.

### 3.3 Forældremyndighed

Fra tabellen `ForaeldreMyndighedRelation` udstilles følgende felter:

Id VARCHAR(21)

Et internt id der opbygges alt efter typen af forældremyndighedsrelationen. Hvis typen er en faderrelation så gemmes faderens personnummer efterfulgt af strengen "-far". Hvis typen er en moderrelation så gemmes moderens personnummer efterfulgt af strengen "-mor". Ved andre typer af relationer gemmes den myndiges personnummer efterfulgt af en bindestreg og relationens personnummer. Ikke tomt.

CPR VARCHAR(10) P12160-016.PNR

Den myndiges personnummer, f.eks. fader eller moder. Ikke tomt.

TypeKode VARCHAR(4) P12160-016.RELTYP-FORELDREMYN

Typen af relation mellem den myndige og barnet. Ikke tomt.

0003 = Personnummer forældremyndighed mor

0004 = Personnummer forældremyndighed far

0005 = Anden indehaver 1

0006 = Anden indehaver 2

TypeTekst VARCHAR(50)

En tekstuel repræsentation af typekoden. Ikke tomt.

RelationCpr VARCHAR(10) P12160-016.RELPNR

Barnets personnummer. Kun udfyldt ved typekode 0005 og 0006.

RelationCprStartDato DATETIME P12160-016.START\_DT-RELPNR\_PNR

Relation personnummer startdato ÅÅÅÅ-MM-DD

ForaeldreMyndighedStartDato DATETIME P12160-016.START\_DT-FORELDREMYN

Forældremyndighed startdato ÅÅÅÅ-MM-DD

ForaeldreMyndighedStartDatoMarkering VARCHAR(1) P12160-016.START\_DT\_UMRK-FORELDREMYN

Forældremyndighed usikkerhedsmarkering.

ForaeldreMyndighedSletteDato DATETIME P12160-016.SLET\_DT-FORELDREMYN

Forældremyndighed sletdato ÅÅÅÅ-MM-DD

CreatedDate DATETIME

Markering af hvornår rækken er oprettet. Ikke tomt.

ModifiedDate DATETIME

Markering af hvornår rækken sidst er opdateret. Ikke tomt.

ValidFrom DATETIME P12160-016.START\_DT-FORELDREMYN

Markering af fra hvilket tidspunkt rækken er gyldig. Ikke tomt.

Hvis kildefeltet er tomt anvendes `P12160-000.PRODDTO` i stedet.

ValidTo DATETIME P12160-016.SLET\_DT-FORELDREMYN

Markering af til hvilket tidspunkt rækken er gyldig.

Hvis kildefeltet er tomt anvendes "31/12-2999".

### 3.4 Umyndiggørelse

Fra tabellen `UmyndiggoerelseVaergeRelation` udstilles følgende felter:

Id VARCHAR(21)

Et internt id der er sammensat af personnummeret og typekoden. Ikke tomt.

CPR VARCHAR(10) P12160-017.PNR

Personnummeret på den umyndiggjorte. Ikke tomt.

TypeKode VARCHAR(4) P12160-017.UMYN\_RELTYP

Værge relations type. Ikke tomt.

0 = væрге findes ikke i CPR

1 = væрге PNR findes

2 = væрге adressat findes.

TypeTekst VARCHAR(50)

En tekstuel repræsentation af typekoden. Ikke tomt.

RelationCpr VARCHAR(10) P12160-017.RELPNR

Værges personnummer. Bruges kun hvis typekoden er 1.

RelationCprStartDato DATETIME P12160-017.START\_DT-RELPNR\_PNR

Startdatoen for væрге relationen givet i `RelationCpr`. I formatet yyyy-MM-dd.

Bruges kun hvis typekoden er 1.

VaergesNavn VARCHAR(50) P12160-017.RELADRSAT\_RELPNR\_TXT

Værgens navn. Bruges kun hvis typekode er 2.

VaergesNavnStartDato DATETIME P12160-017.START\_DT-RELPNR\_TXT

Startdatoen for væрге relationen givet i `VaergesNavn`. I formatet yyyy-MM-dd.

Bruges kun hvis typekoden er 2.

RelationsTekst1 VARCHAR(50) P12160-017.RELTXT1

Fri tekst. Trimmet.

RelationsTekst2 VARCHAR(50) P12160-017.RELTXT2

Fri tekst. Trimmet.

RelationsTekst3 VARCHAR(50) P12160-017.RELTXT3

Fri tekst. Trimmet.

RelationsTekst4 VARCHAR(50) P12160-017.RELTXT4

Fri tekst. Trimmet.

RelationsTekst5 VARCHAR(50) P12160-017.RELTXT5

Fri tekst. Trimmet.

UmyndigStartDato DATETIME P12160-017.START\_DT-UMYNDIG

Umyndiggørelse startdato ÅÅÅÅ-MM-DD

UmyndigStartDatoMarkering VARCHAR(1) P12160-017.START\_DT\_UMRK-UMYNDIG

Startdato usikkerhedsmarkering.

UmyndigSletteDato DATETIME P12160-017.SLET\_DT-UMYNDIG



Umyndiggørelse slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD

CreatedDate DATETIME

Markering af hvornår rækken er oprettet. Ikke tomt.

ModifiedDate DATETIME

Markering af hvornår rækken sidst er opdateret. Ikke tomt.

ValidFrom DATETIME P12160-017.START\_DT-UMYNDIG

Markering af fra hvilket tidspunkt rækken er gyldig. Ikke tomt.

Hvis kildefeltet er tomt anvendes P12160-000.PRODDTO i stedet.

ValidTo DATETIME P12160-017.SLET\_DT-UMYNDIG

Markering af til hvilket tidspunkt rækken er gyldig.

Hvis kildefeltet er tomt anvendes "31/12-2999".

### 3.5 Historiske adresser

Fra tabellen `HistoriskeAdresser` udstilles følgende felter:

Id VARCHAR(21)

Et internt id der er sammensat af personnummeret. Ikke tomt.

CPR VARCHAR(10) P12160-023.PNR

Personnummer. Ikke tomt.

RetFortrydAendring VARCHAR(1) P12160-023.ANNKOR

Ret/fortryd markering.

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

K = Ret

A = Fortryd

Æ = Teknisk ændring

KommuneKode INT(4) P12160-023.KOMKOD

Kommunekode.

VejKode INT(4) P12160-023.VEJKOD

Vejkode.

Husnummer VARCHAR(4) P12160-023.HUSNR

Husnummer.

Etage VARCHAR(2) P12160-023.ETAGE

Etage.

SideDoerNummer VARCHAR(4) P12160-023.SIDEDOER

Sidedør nummer.

Bygningsnummer VARCHAR(4) P12160-023.BNR

Bygningsnummer.

CoNavn VARCHAR(34) P12160-023.CONVN

C/O navn.

TilflytningsDato DATETIME P12160-023.TILFLYDTO

Tilflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM.

TilflytningsDatoMarkering VARCHAR(101) P12160-023.TILFLYDTO\_UMRK

Tilflytningsdato usikkerhedsmarkering.

FraflytningsDato DATETIME P12160-023.FRAFLYDTO

Fraflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM.

FraflytningsDatoMarkering VARCHAR(1) P12160-023.FRAFLYDTO\_UMRK

Fraflytningsdato usikkerhedsmarkering.

CreatedDate DATETIME

Markering af hvornår rækken er oprettet. Ikke tomt.

ModifiedDate DATETIME

Markering af hvornår rækken sidst er opdateret. Ikke tomt.

### 3.6 Historiske civilstande

Fra tabellen HistoriskeCivilstande udstilles følgende felter:

Id VARCHAR(21)

Et internt id der er sammensat af personnummeret. Ikke tomt.

CPR VARCHAR(10) P12160-029.PNR

Personnummer. Ikke tomt.

RetFortrydAendring VARCHAR(1) P12160-029.ANNKOR

Ret/fortryd markering.

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

K = Ret

A = Fortryd

Æ = Teknisk ændring

Civilstand VARCHAR(1) P12160-029.CIVST

Civilstand.

Civilstand - CIVST

U = Ugift

G = Gift

F = Fraskilt

E = Enke/enkemand

P = Registreret partnerskab

AegtefaelleCPR VARCHAR(10) P12160-029.AEGTEPNR

Ægtefælle personnummer.

AegtefaelleFoedselsDato DATETIME P12160-029.AEGTEFOED\_DT

Ægtefælle fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD.

AegtefaelleFoedselsDatoMarkering VARCHAR(1) P12160-029.AEGTEFOEDDT\_UMRK

Ægtefælle fødselsdato usikker.

AegtefaelleNavn VARCHAR(34) P12160-029.AEGTENVN

Ægtefælle navn.

AegtefaelleNavnMarkering VARCHAR(1) P12160-029.AEGTENVN\_MRK

Civilstand startdato usikkerhedsmarkering.

StartDato DATETIME P12160-029.HAENSTART-CIVILSTAND

Civilstand startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM.

StartDatoMarkering VARCHAR(1) P12160-029.HAENSTART\_UMRK-CIVILSTAND

Civilstand startdato usikkerhedsmarkering.

SlutDato DATETIME P12160-029.HAENSLUT-CIVILSTAND

Civilstand slutdato ÅÅÅÅMMDDTTMM.

SlutDatoMarkering                    VARCHAR(1)                    P12160-029.HAENSLUT\_UMRK-CIVILSTAND  
Civilstand slutdato usikkerhedsmarkering.

SeperationHenvisning            DATETIME                    P12160-029.SEP\_HENVIS-CIVILSTAND  
Henvisning til evt. separation ÅÅÅMMDDTMM.

CreatedDate                            DATETIME  
Markering af hvornår rækken er oprettet. Ikke tomt.

ModifiedDate                        DATETIME  
Markering af hvornår rækken sidst er opdateret. Ikke tomt.

### 3.7 Historiske folkekirke oplysninger

Fra tabellen `HistoriskeFolkekirkeOplysninger` udstilles følgende felter:

Id VARCHAR(21)

Et internt id der er sammensat af personnummeret. Ikke tomt.

CPR VARCHAR(10) P12160-028.PNR

Personnummer. Ikke tomt.

Folkekirkeforhold VARCHAR(1) P12160-028.FKIRK

Folkekirkeforhold.

StartDato DATETIME P12160-028.START\_DT-FOLKEKIRKE

Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD.

StartDatoMarkering VARCHAR(1) P12160-028.START\_DT\_UMRK-FOLKEKIRKE

Startdato usikkerhedsmarkering.

SlutDato DATETIME P12160-028.SLUT\_DT-FOLKEKIRKE

Folkekirkeforhold slutdato ÅÅÅÅ-MM-DD.

SlutDatoMarkering VARCHAR(1) P12160-028.SLUT\_DT\_UMRK-FOLKEKIRKE

Slutdato usikkerhedsmarkering.

### 3.8 Historiske ForsvindGenfind oplysninger

Fra tabellen HistoriskeForsvindGenfindOplysninger udstilles følgende felter:

Id VARCHAR(21)

Et internt id der er sammensat af personnummeret. Ikke tomt.

CPR VARCHAR(10) P12160-025.PNR

Personnummer. Ikke tomt.

RetFortrydAendring VARCHAR(1) P12160-025.ANNKOR

Ret/fortryd markering.

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

K = Ret

A = Fortryd

Æ = Teknisk ændring

ForsvindingsDato DATETIME P12160-025.FORSVINDDTO

Forsvindingsdato ÅÅÅMMDDTTMM.

ForsvindingsDatoMarkering VARCHAR(1) P12160-025.FORSVINDDTO\_UMRK

Forsvindingsdato usikkerhedsmarkering.

GenfindingsDato DATETIME P12160-025.GENFINDDTO

Genfindingsdato ÅÅÅMMDDTTMM.

GenfindingsDatoMarkering VARCHAR(1) P12160-025.GENFINDDTO\_UMRK

Genfindingsdato usikkerhedsmarkering.

### 3.9 Historiske navne oplysninger

Fra tabellen `HistoriskeNavneOplysninger` udstilles følgende felter:

Id VARCHAR(21)

Et internt id der er sammensat af personnummeret. Ikke tomt.

CPR VARCHAR(10) P12160-026.PNR

Personnummer. Ikke tomt.

RetFortrydAendring VARCHAR(1) P12160-026.ANNKOR

Ret/fortryd markering.

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

K = Ret

A = Fortryd

Æ = Teknisk ændring

Fornavn VARCHAR(50) P12160-026.FORNVN

Fornavn(e).

FornavnMarkering VARCHAR(1) P12160-026.FORNVN\_MRK

Fornavn markering.

Mellemsnavn VARCHAR(40) P12160-026.MELNVN

Mellemsnavn.

MellemsnavnMarkering VARCHAR(1) P12160-026.MELNVN\_MRK

Mellemsnavn markering.

Efternavn VARCHAR(40) P12160-026.EFTERNVN

Efternavn.

EfternavnMarkering VARCHAR(1) P12160-026.EFTERNVN\_MRK

Efternavn markering.

StartDato DATETIME P12160-026.NVNHAENSTART

Navne startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM.

StartDatoMarkering VARCHAR(1) P12160-026.HAENSTART\_UMRK-NAVNE

Navne startdato usikkerhedsmarkering.

SlutDato DATETIME P12160-026.NVNHAENSLUT

Navne slutdato ÅÅÅÅMMDDTTMM.

SlutDatoMarkering VARCHAR(1) P12160-026.HAENSLUT\_UMRK-NAVNE

Slutdato usikkerhedsmarkering.



### 3.10 Historiske person numre

Fra tabellen `HistoriskePersonnumre` udstilles følgende felter:

Id \_\_\_\_\_ `VARCHAR(21)`

Et internt id der er sammensat af personnummeret. Ikke tomt.

CPR \_\_\_\_\_ `VARCHAR(10)` `P12160-022.PNRGAELD`

Personnummer. Ikke tomt.

HistoriskCPR \_\_\_\_\_ `VARCHAR(10)` `P12160-022.PNR`

Personnummer.

StartDato \_\_\_\_\_ `DATETIME` `P12160-022.START_DT-PERSON`

Person startdato ÅÅÅÅ-MM-DD.

StartDatoMarkering \_\_\_\_\_ `VARCHAR(1)` `P12160-022.START_DT_UMRK-PERSON`

Startdato usikkerhedsmarkering.

SlutDato \_\_\_\_\_ `DATETIME` `P12160-022.SLUT_DT-PERSON`

Person slutdato ÅÅÅÅ-MM-DD.

SlutDatoMarkering \_\_\_\_\_ `VARCHAR(1)` `P12160-022.SLUT_DT_UMRK-PERSON`

Slutdato usikkerhedsmarkering.

### 3.11 Historiske separationer

Fra tabellen HistoriskeSeparationer udstilles følgende felter:

Id \_\_\_\_\_ VARCHAR(21)

Et internt id der er sammensat af personnummeret. Ikke tomt.

CPR \_\_\_\_\_ VARCHAR(10) P12160-030.PNR

Personnummer. Ikke tomt.

RetFortrydAendring \_\_\_\_\_ VARCHAR(1) P12160-030.ANNKOR

Ret/fortryd markering.

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

K = Ret

A = Fortryd

Æ = Teknisk ændring

CivilstandHenvisning \_\_\_\_\_ DATETIME P12160-030.SEP\_HENVIS-SEPARATION

Henvisning til evt. civilstand ÅÅÅÅMMDDTTMM.

StartDato \_\_\_\_\_ DATETIME P12160-030.START\_DT-SEPARATION

Separation startdato ÅÅÅÅ-MM-DD.

StartDatoMarkering \_\_\_\_\_ VARCHAR(1) P12160-030.START\_DT\_UMRK-SEPARATION

Separations startdato usikkerhedsmarkering.

SlutDato \_\_\_\_\_ DATETIME P12160-030.SLUT\_DT-SEPARATION

Formattet = AAAA-MM-DD.

SlutDatoMarkering \_\_\_\_\_ VARCHAR(1) P12160-030.SLUT\_DT\_UMRK-SEPARATION

Slutdato usikkerhedsmarkering.

### 3.12 Historiske statsborgerskaber

Fra tabellen `HistoriskeStatsBorgerskaber` udstilles følgende felter:

Id VARCHAR(21)

Et internt id der er sammensat af personnummeret. Ikke tomt.

CPR VARCHAR(10) P12160-027.PNR

Personnummer. Ikke tomt.

RetFortrydAendring VARCHAR(10) P12160-027.ANNKOR

Ret/fortryd markering.

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

K = Ret

A = Fortryd

Æ = Teknisk ændring

Landekode VARCHAR(10) P12160-027.LANDEKOD

Landekode.

StartDato VARCHAR(10) P12160-027.HAENSTART-STATSBORGERSKAB

Statsborgerskab startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM.

StartDatoMarkering VARCHAR(10) P12160-027.HAENSTART\_UMRK-STATSBORGERSKAB

Statsborgerskab startdato usikkerhedsmarkering.

SlutDato VARCHAR(10) P12160-027.HAENSLUT-STATSBORGERSKAB

Statsborgerskab slutdato ÅÅÅÅMMDDTTMM.

SlutDatoMarkering VARCHAR(10) P12160-027.HAENSLUT\_UMRK-STATSBORGERSKAB

Statsborgerskab slutdato usikkerhedsmarkering.

### 3.13 Historiske ud/indrejse oplysninger

Fra tabellen HistoriskeUdIndrejseOplysninger udstilles følgende felter:

Id VARCHAR(21)

Et internt id der er sammensat af personnummeret. Ikke tomt.

CPR VARCHAR(10) P12160-024.PNR

Personnummer. Ikke tomt.

RetFortrydAendring VARCHAR(1) P12160-024.ANNKOR

Ret/fortryd markering.

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

K = Ret

A = Fortryd

Æ = Teknisk ændring

UdrejseLandekode INT(4) P12160-024.UDR\_LANDEKOD

Udrejse landekode.

UdrejseDato DATETIME P12160-024.UDRDTO

Udrejседato ÅÅÅÅMMDDTTMM.

UdrejseMarkering VARCHAR(1) P12160-024.UDRDTO\_UMRK

Udrejседato usikkerhedsmarkering.

IndrejseLandekode INT(4) P12160-024.INDR\_LANDEKOD

Indrejse landekode.

IndrejseDato DATETIME P12160-024.INDRDTO

Indrejsедato ÅÅÅÅMMDDTTMM.

IndrejseMarkering VARCHAR(1) P12160-024.INDRDTO\_UMRK

Indrejsедato usikkerhedsmarkering.

UdlandsAdr1 VARCHAR(34) P12160-024.UDLANDADR1

Udlandsadresse 1.

UdlandsAdr2 VARCHAR(34) P12160-024.UDLANDADR2

Udlandsadresse 2.

UdlandsAdr3 VARCHAR(34) P12160-024.UDLANDADR3

Udlandsadresse 3.

UdlandsAdr4 VARCHAR(34) P12160-024.UDLANDADR4

Udlandsadresse 4.

UdlandsAdr5 VARCHAR(34) P12160-024.UDLANDADR5

Udlandsadresse 5.

### 3.14 Notater

Fra tabellen `Notat` udstilles følgende felter:

Id \_\_\_\_\_ `VARCHAR(21)`

Et internt id der er sammensat af personnummeret. Ikke tomt.

CPR \_\_\_\_\_ `VARCHAR(10)` `P12160-019.PNR`

Personnummer. Ikke tomt.

NotatNummer \_\_\_\_\_ `VARCHAR(10)` `P12160-019.NOTATNR`

Folkeregister notatnummer.

NotatLinje \_\_\_\_\_ `VARCHAR(10)` `P12160-019.NOTATLINIE`

Folkeregisternotat linie.

StartDato \_\_\_\_\_ `VARCHAR(10)` `P12160-019.START_DT-NOTAT`

Notat startdato ÅÅÅÅ-MM-DD.

SletDato \_\_\_\_\_ `VARCHAR(10)` `P12160-019.SLET_DT-NOTAT`

Sletdato.

## 3.15 Person2

Fra tabellen Person2 udstilles følgende felter:

Id VARCHAR(21)

Et internt id der er sammensat af personnummeret. Ikke tomt.

CPR VARCHAR(10) P12160-009.PNR

Personnummer. Ikke tomt.

FoedselsregistreringsstedKode INT(4) P12160-009.START\_MYNKOD-FØDESTED

Fødselsregistreringssteds kode.

FoedselsregistreringsstedTekst VARCHAR(20) P12160-009.MYNTXT-FØDESTED

Supplerende fødselsregistreringssted tekst.

FolkekirkeForhold VARCHAR(1) P12160-011.FKIRK

Folkekirkeforhold.

FolkekirkeStartDato DATETIME P12160-011.START\_DT-FOLKEKIRKE

Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD.

FolkekirkeStartDatoMarkering VARCHAR(1) P12160-011.START\_DT\_UMRK-FOLKEKIRKE

Startdato usikkerhedsmarkering.

KommunaleforholdType INT(1) P12160-018.KOMFORHTYP

Kommunaleforhold type.

KommunaleforholdKode VARCHAR(5) P12160-018.KOMFORHKOD

Kommunaleforhold kode.

KommunaleforholdStartDato DATETIME P12160-018.START\_DT-KOMMUNALE-FORHOLD

Startdato kommunale forhold ÅÅÅÅ-MM-DD.

KommunaleforholdStartDatoMarkering VARCHAR(1) P12160-018.START\_DT\_UMRK-KOMMUNALE-FORHOLD

Startdato usikkerhedsmarkering.

KommunaleforholdBemaerkninger VARCHAR(30) P12160-018.BEMAERK-KOMMUNALE-FORHOLD

Bemærkninger kommunale forhold.

ValgKode INT(4) P12160-020.VALGKODE

Valgkode.

ValgretDato DATETIME P12160-020.VALGRET\_DT

Valgret dato ÅÅÅÅ-MM-DD.

ValgOplysningerStartDato DATETIME P12160-020.START\_DT-VALGOPLYSNINGER

Startdato valgoplysninger ÅÅÅÅ-MM-DD.

ValgOplysningerSletteDato DATETIME P12160-020.SLET\_DT-VALGOPLYSNINGER

Slettedato valgoplysninger ÅÅÅÅ-MM-DD.

FlyttepaabudStartDato DATETIME P12160-021.START\_DT-FLYTTEPÅBUD

Startdato flyttepåbud ÅÅÅ-MM-DD.

FlyttepaabudBemaerkninger VARCHAR(40) P12160-021.BEMAERK-FLYTTEPÅBUD  
Bemærkninger flyttepåbud.

### 3.16 Familie

Fra tabellen PersonFamilie udstilles følgende felter:

Id VARCHAR(21)

Et internt id der er sammensat af personnummeret. Ikke tomt.

CPR VARCHAR(10) P12160-012.PNR

Personnummer. Ikke tomt.

Civilstand VARCHAR(10) P12160-012.CIVST

Civilstand.

AegtefaelleCPR VARCHAR(10) P12160-012.AEGTEPNR

Ægtefælle personnummer.

AegtefaelleFoedselsDato VARCHAR(10) P12160-012.AEGTEFOED\_DT

Ægtefælle fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD.

AegtefaelleFoedselsDatoMarkering VARCHAR(10) P12160-012.AEGTEFOEDDT\_UMRK

Ægtefælle fødselsdato usikker.

AegtefaelleNavn VARCHAR(10) P12160-012.AEGTENVN

Ægtefælle navn.

AegtefaelleNavnMarkering VARCHAR(10) P12160-012.AEGTENVN\_MRK

Ægtefælle navn markering.

CivilstandStartDato VARCHAR(10) P12160-012.HAENSTART-CIVILSTAND

Civilstand startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM.

CivilstandStartDatoMarkering VARCHAR(10) P12160-012.HAENSTART\_UMRK-CIVILSTAND

Civilstand startdato usikkerhedsmarkering.

CivilstandSeperationsHenvisning VARCHAR(10) P12160-012.SEP\_HENVIS-CIVILSTAND

Henvisning til evt. separation ÅÅÅÅMMDDTTMM.

SeperationCivilstandHenvisning VARCHAR(10) P12160-013.SEP\_HENVIS-SEPARATION

Henvisning til evt. civilstand ÅÅÅÅMMDDTTMM.

SeperationStartDato VARCHAR(10) P12160-013.START\_DT-SEPARATION

Separation startdato ÅÅÅÅ-MM-DD.

SeperationStartDatoMarkering VARCHAR(10) P12160-013.START\_DT\_UMRK-SEPARATION

Separations startdato usikkerhedsmarkering.

MorDato VARCHAR(10) P12160-015.MOR\_DT

Mor dato ÅÅÅÅ-MM-DD.

MorDatoMarkering VARCHAR(10) P12160-015.MOR\_DT\_UMRK

Mor dato usikkerhedsmarkering.

MorCPR VARCHAR(10) P12160-015.PNRMOR

Mor personnummer.



MorFoedselsdato VARCHAR(10) P12160-015.MOR\_FOED\_DT

Mor fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD.

MorFoedselsdatoMarkering VARCHAR(10) P12160-015.MOR\_FOED\_DT\_UMRK

Mor fødselsdato usikkerhedsmarkering.

MorNavn VARCHAR(10) P12160-015.MORNVN

Mor navn.

MorNavnMarkering VARCHAR(10) P12160-015.MORNVN\_MRK

Mor navn markering.

FarDato VARCHAR(10) P12160-015.FAR\_DT

Far dato ÅÅÅÅ-MM-DD.

FarDatoMarkering VARCHAR(10) P12160-015.FAR\_DT\_UMRK

Far dato usikkerhedsmarkering.

FarCPR VARCHAR(10) P12160-015.PNRFAR

Far personnummer.

FarFoedselsdato VARCHAR(10) P12160-015.FAR\_FOED\_DT

FAR FØDSELSDATO ÅÅÅÅ-MM-DD.

FarFoedselsdatoMarkering VARCHAR(10) P12160-015.FAR\_FOED\_DT\_UMRK

Far fødselsdato usikkerhedsmarkering.

FarNavn VARCHAR(10) P12160-015.FARNVN

Far navn.

FarNavnMarkering VARCHAR(10) P12160-015.FARNVN\_MRK

Far navn markering.

### 3.17 Kontakt

Fra tabellen PersonKontakt udstilles følgende felter:

<u>Id</u>	VARCHAR (21)	
Et internt id der er sammensat af personnummeret. Ikke tomt.		
<u>CPR</u>	VARCHAR (10)	P12160-012.PNR
Personnummer. Ikke tomt.		
<u>KommuneKode</u>	INT (4)	P12160-002.KOMKOD
Kommunekode.		
<u>VejKode</u>	INT (4)	P12160-002.VEJKOD
Vejkode.		
<u>Husnummer</u>	VARCHAR (4)	P12160-002.HUSNR
Husnummer.		
<u>Etage</u>	VARCHAR (2)	P12160-002.ETAGE
Etage.		
<u>SideDoerNummer</u>	VARCHAR (4)	P12160-002.SIDEDOER
Sidedør nummer.		
<u>Bygningsnummer</u>	VARCHAR (4)	P12160-002.BNR
Bygningsnummer.		
<u>CoNavn</u>	VARCHAR (34)	P12160-002.CONVN
C/O navn.		
<u>TilflytningsDato</u>	DATETIME	P12160-002.TILFLYDTO
Tilflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM		
<u>TilflytningsDatoMarkering</u>	VARCHAR (1)	P12160-002.TILFLYDTO_UMRK
Tilflytningsdato usikkerhedsmarkering.		
<u>TilflytningKommuneDato</u>	DATETIME	P12160-002.TILFLYKOMDTO
Tilflytning kommune dato ÅÅÅÅMMDDTTMM		
<u>TilflytningKommuneDatoMarkering</u>	VARCHAR (1)	P12160-002.TILFLYKOMDT_UMRK
Tilflytning kommune dato usikkerhedsmarkering.		
<u>FraflytningKommuneKode</u>	INT (4)	P12160-002.FRAFLYKOMKOD
Fraflytning kommunekode.		
<u>FraflytningKommuneDato</u>	DATETIME	P12160-002.FRAFLYKOMDTO
Fraflytning kommune dato ÅÅÅÅMMDDTTMM		
<u>FraflytningKommuneDatoMarkering</u>	VARCHAR (1)	P12160-002.FRAFLYKOMDT_UMRK
Fraflytning kommune dato usikkerhedsmarkering.		
<u>StartMyndighedAdr</u>	DATETIME	P12160-002.START_MYNKOD-ADRTXT
Start myndighed.		
<u>SupplerendeAdr1</u>	VARCHAR (34)	P12160-002.ADR1-SUPLADR

1. linie af supplerende adr.

SupplerendeAdr2 VARCHAR (34) P12160-002.ADR2-SUPLADR

2. linie af supplerende adr.

SupplerendeAdr3 VARCHAR (34) P12160-002.ADR3-SUPLADR

3. linie af supplerende adr.

SupplerendeAdr4 VARCHAR (34) P12160-002.ADR4-SUPLADR

4. linie af supplerende adr.

SupplerendeAdr5 VARCHAR (34) P12160-002.ADR5-SUPLADR

5. linie af supplerende adr.

StartDatoAdr DATETIME P12160-002.START\_DT-ADRTXT

Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD

SletDatoAdr DATETIME P12160-002.SLET\_DT-ADRTXT

Slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD

UdrejseLandekode INT (4) P12160-005.UDR\_LANDEKOD

Udrejse landekode.

UdrejseDato DATETIME P12160-005.UDRDTO

Udrejседato ÅÅÅÅMMDDTTMM

UdrejseDatoMarkering VARCHAR (1) P12160-005.UDRDTO\_UMRK

Udrejседato usikkerhedsmarkering.

UdlandsAdr1 VARCHAR (34) P12160-005.UDLANDADR1

Udlandsadresse 1.

UdlandsAdr2 VARCHAR (34) P12160-005.UDLANDADR2

Udlandsadresse 2.

UdlandsAdr3 VARCHAR (34) P12160-005.UDLANDADR3

Udlandsadresse 3.

UdlandsAdr4 VARCHAR (34) P12160-005.UDLANDADR4

Udlandsadresse 4.

UdlandsAdr5 VARCHAR (34) P12160-005.UDLANDADR5

Udlandsadresse 5.

KontaktAdr1 VARCHAR (34) P12160-006.ADR1-KONTAKTADR

1. linie af kontaktadresse.

KontaktAdr2 VARCHAR (34) P12160-006.ADR2-KONTAKTADR

2. linie af kontaktadresse.

KontaktAdr3 VARCHAR (34) P12160-006.ADR3-KONTAKTADR

3. linie af kontaktadresse.

KontaktAdr4 VARCHAR (34) P12160-006.ADR4-KONTAKTADR

4. linie af kontaktadresse.

KontaktAdr5 VARCHAR (34) P12160-006.ADR5-KONTAKTADR

5. linie af kontaktadresse.

StartDatoKontaktAdr DATETIME P12160-006.START\_DT-ADRTXT  
Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD

SletteDatoKontaktAdr DATETIME P12160-006.SLET\_DT-ADRTXT  
Slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD

ForsvindingsDato DATETIME P12160-007.FORSVINDDTO  
Forsvindingsdato ÅÅÅÅMMDDTMM

ForsvindingsDatoMarkering VARCHAR(1) P12160-007.FORSVINDDTO\_UMRK  
Forsvindingsdato usikkerhedsmarkering.

StatsborgerskabLandekode INT(4) P12160-010.LANDEKOD  
Landekode.

StatsborgerskabStartDato DATETIME P12160-010.HAENSTART-STATSBORGERSKAB  
Statsborgerskab startdato ÅÅÅÅMMDDTMM

StatsborgerskabStartDatoMarkering DATETIME P12160-010.HAENSTART\_UMRK-  
STATSBORGERSKAB  
Statsborgerskab startdato usikkerhedsmarkering.

NavneAdressebeskyttelseStartDato DATETIME P12160-004.START\_DT-  
BESKYTTELSE  
Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD

NavneAdressebeskyttelseSletteDato DATETIME P12160-004.SLET\_DT-  
BESKYTTELSE  
Slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD

VejviserbeskyttelseStartDato DATETIME P12160-004.START\_DT-BESKYTTELSE  
Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD

VejviserbeskyttelseSletteDato DATETIME P12160-004.SLET\_DT-  
BESKYTTELSE  
Slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD

MarkedsfoeringsbeskyttelseStartDato DATETIME P12160-004.START\_DT-  
BESKYTTELSE  
Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD

MarkedsfoeringsbeskyttelseSletteDato DATETIME P12160-004.SLET\_DT-  
BESKYTTELSE  
Slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD

ForskerbeskyttelseStartDato DATETIME P12160-004.START\_DT-BESKYTTELSE  
Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD

ForskerbeskyttelseSletteDato DATETIME P12160-004.SLET\_DT-BESKYTTELSE  
Slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD

## 4 Tidsstempler

Når teksten indeholdende et tidsstempel læses fra kildefilerne og gemmes i stamdata som en DATE eller DATETIME sker følgende konvertering:

- Hvis teksten indeholder mellemrum i starten eller slutningen af strengen bliver datoen til null/nil.
- Hvis teksten er ”000000000000” bliver datoen til null/nil.

- Hvis teksten er på formen yyyy-MM-dd og måneden har værdien "00" ændres dette til "01"
- Hvis teksten er på formen yyyy-MM-dd og dagen i måneden har værdien "00" ændres dette til "01"
- Hvis teksten er på formen yyyyMMddHHmm og måneden har værdien "00" ændres dette til "01"
- Hvis teksten er på formen yyyyMMddHHmm og dagen i måneden har værdien "00" ændres dette til "01"
- Hvis teksten er på formen yyyyMMddHHmm og timetallet er større end "24" ændres dette til "00"
- Hvis teksten er på formen yyyyMMddHHmm og minuttallet er større end "60" ændres dette til "00"

## 5 Historik

CPR importeren holder fuld historik over alle ændringer i data ved hjælp af felterne `ValidFrom` og `ValidTo`. Dette betyder at der kan være flere rækker med det samme personnummer, men kun en enkelt af disse rækker vil være aktive. De andre rækker vil have en værdi i feltet `ValidTo` der ligger i fortiden. Hvis der kommer en opdatering fra kilden med en overlappende tidsperiode vil importeren flette data sammen således at det fulde historiske billede kan aflæses.

Felterne `CreatedDate` og `ModifiedDate` fortæller hvornår rækkerne er oprettet og sidst opdateret af importeren, ikke hvornår rækken er oprettet i kilden. Hvis de to felter har forskellige værdier betyder det at rækken er blevet opdateret siden dens oprettelse (f.eks. når feltet `ValidTo` opdateres).